

## Grundreiniger für mehrfach- und UHS-beschichtete Böden

### Produktbeschreibung

Kraftvoller alkalischer Grundreiniger für mehrfach beschichtete und UHS-polierete, alkalibeständige Bodenbeläge.

Die effektive Reinigungsformel auf Lösungsmittelbasis entfernt alle Arten von Bodenemulsionen und semipermanenten Versiegeln von alkalibeständigen Böden.

### Eigenschaften

- Hochalkalisch
- Gutes Emulgiervermögen
- Wirkungsstarker Grundreiniger

### Vorteile

- Schnelle und einfache Entfernung von Beschichtungsfilmern
- Wirksam schon im ersten Arbeitsgang, reduziert aufwendige Wiederholungen des Vorgangs
- Geeignet für den Einsatz auf alkalibeständigen Böden, wie z.B. PVC, Vinyl usw
- Ideal, um mehrere Schichten von Linoleum zu entfernen

### Anwendungshinweise

TASKI Jontec ProStrip muss verdünnt werden.

1. Das Produkt in einen mit kaltem Wasser gefüllten Tank/Eimer dosieren.
2. Die Lösung auftragen, lassen Sie das Produkt 5-10 Minuten einwirken.
3. Den Boden mit einer Einscheibenmaschine mit geeignetem Pad scheuern, Schmutzflotte aufnehmen und 2 Mal gründlich mit klarem Wasser nachspülen.
4. Den Boden feucht wischen, um Rückstände zu entfernen.
5. Boden vor der Durchführung einer Beschichtung vollständig trocknen lassen.

### Dosierung\*

Minimale Dosierung: 1L (10%) / 10L

Stark haftende Beschichtungen / mehrfach beschichteter Böden: Dosierung bis zu 25% erhöhen

Linoleum: Max. Dosierung 1L (10%) / 10L

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

*\*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*



The logo for Diversey, featuring the brand name in white on a blue oval background with a stylized leaf icon to the right.

Diversey™

# TASKI® Jontec ProStrip

# F1b

## Technische Daten

Aussehen:	Klare, gelbe Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	~ 12
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	~ 11.3
Relative Dichte (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.01

*Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation*

## Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

## Achtung

Ausführliche Hinweise zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts sind in einem separaten Sicherheitsdatenblatt enthalten; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). In geschlossenen Originalbehältern und vor extremen Temperaturen geschützt lagern. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten. Vor Gebrauch Materialverträglichkeit prüfen.

## Materialverträglichkeit

Nur kaltes Wasser verwenden. Nicht auf alkaliempfindlichen Bodenbelägen verwenden, z. B. Kork, Holz und Marmor.

Linoleum: Keine Konzentration über 10% verwenden. Nicht auf lösungsmittlempfindlichen Bodenbelägen, z. B. Asphalt, verwenden. Lösungsspritzer auf alkaliempfindlichen Oberflächen (z. B. Holzsockelleisten, gestrichene/lackierte Oberflächen) sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

## Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2024 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 14/02/2024 de-DE (P99760)