



TASKI® Jontec Linosafe

F1g

Hochleistungs-Linoleumgrundreiniger

Produktbeschreibung

Hochleistungs-Grundreiniger zum Entfernen von Emulsionen und Pflegefilmen von Linoleum und anderen wasserfesten Hartböden. Verhindert Verfärbungen und Schäden an Ihrem Linoleumboden.

Eigenschaften

- Hocheffektiver, leicht alkalischer Grundreiniger
- Formuliert für die sichere Entfernung von Beschichtungen auf Linoleumböden
- Schnellwirkend, niedrigschäumend

Vorteile

- Schnelle und gründliche Entfernung von Beschichtungen und Pflegefilmen
- Sicher in der Anwendung auf allen wasserfesten Böden, besonders geeignet für Linoleum- und Kalksteinböden (z.B. Marmor)
- Einfach in der Anwendung
- Angenehmer Duft

Anwendungshinweise

TASKI Jontec Linosafe muss verdünnt werden.

Dosierung

Eimermethode: 1L (20%) / 5L, max. Dosierung 50%

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Anwendung

- Dosieren Sie das Produkt in den vollen Wassertank der Maschine
- Tragen Sie die Lösung auf, Lassen Sie das Produkt 5-10 Minuten einwirken
- Lassen Sie den Boden nicht trocknen
- Reinigen Sie den Boden mit einer Einscheibenmaschine und einem geeigneten Pad, saugen Sie die verschmutzte Lösung auf und spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser nach
- Vollständig trocknen lassen, bevor weitere Schichten aufgetragen werden



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Linosafe

F1g

Technische Daten

Aussehen:	Klare, gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert (pur):	≈ 9.95
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	≈ 9.8
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	1.03 g/cm ³

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht auf lösemittlempfindlichen Bodenbelägen, z.B. Asphalt, verwenden. Nicht auf wasserempfindlichen Bodenbelägen, z.B. unversiegeltem Holz und Kork verwenden. Lösungsmittelspritzer von Holz/lackierten Oberflächen sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Materialverträglichkeit vor Gebrauch an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 17/02/2022 de-DE (P99182)