



TASKI® Jontec Deepstrip

F1j

Linoleum-geeigneter Grundreiniger

Produktbeschreibung

Jontec Deepstrip ist ein kraftvoller, lösungsmittel-basierter Grundreinger zum Entfernen von Beschichtungen von Linoleum und anderen, alkali-sensitiven Hartböden.

Eigenschaften

- Lösungsmittel-basierender, schwach alkalischer Grundreiniger
- Zur sicheren Entfernung von Beschichtungen von Linoleum.
- Schnell wirkend, niedrigschäumend

Vorteile

- Schnelle und gründliche Entfernung von Schutzbeschichtungen
- Auf allen wasserresistenten Hartböden anwendbar
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft

Anwendungshinweise

TASKI Jontec Deepstrip muss verdünnt werden.

Dosierung


1L (20%) / 5L, max. Dosierung 50%

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Anwendung

- Dosieren Sie das Produkt in einen Tank /Eimer
- Tragen Sie die Lösung gleichmäßig auf und lassen Sie sie mindestens 5-10 Minuten einwirken (DieLösung darf nicht eintrocknen)
- Schrubben Sie den Boden mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad, saugen Sie die verschmutzte Lösung mit einem Nasssauger auf.
- Spülen Sie den Boden gründlich mit klarem Wasser
- Der Boden muss komplett getrocknet sein, bevor er neu beschichtet werden darf



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Deepstrip

F1j

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------|
| Aussehen: | Klare, gelbe Flüssigkeit |
| pH-Wert (pur): | < 10 |
| pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): | < 10 |
| Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C): | ≈ 1.01 |

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht auf lösemittlempfindlichen Bodenbelägen wie z.B. Asphalt verwenden. Nicht auf wasserempfindlichen Böden verwenden, z. B. unversiegeltes Holz und Kork.

Lösungsspritzer auf Holz/lackierten Oberflächen sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht einfrieren lassen. Vor dem Gebrauch die Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 10/02/2022 de-DE (P92426)