



TASKI® Sani Antikalk

W3e

Saurer Sanitär-Unterhaltsreiniger und Entkalker

Produktbeschreibung

Farbloser, saurer Sanitärreiniger auf basis Sulfaminsäure, welcher verdünnt für die Unterhaltsreinigung oder unverdünnt (gebrauchsfertig) für die Kalkentfernung und WC-/Pissoirreinigung eingesetzt werden kann.

Eigenschaften

- Basierend auf Sulfaminsäure
- Enthält einen Korrosionsinhibitor
- Schnellwirkend, Vielseitig einsetzbar
- Einzigartige, patentierte Geruchsneutralisierungstechnologie (O.N.T.)

Vorteile

- Effektive Entfernung von hartnäckigem Kalk und üblichen Sanitärverschmutzungen, z.B. Körperfett und Seifenresten
- Ideal für die grossflächige Reinigung von Böden, Wänden und anderen Oberflächen im Sanitärbereich
- Kann für die tägliche Unterhaltsreinigung sowie für die Kalkentfernung eingesetzt werden
- Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft

Anwendungshinweise

Für die manuelle Dosierung von 1L und 5L Produkten sind entsprechende Spenderpumpen erhältlich.

Dosierung

Kalkentfernung: Unverdünnt anwenden

WC- und Pissoirreinigung: Unverdünnt anwenden

Sprühmethode: 2,5ml (0,5%) / 500 ml

Eimermethode: 50ml (0,5%) / 10L

Richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*


Anwendung

Unterhaltsreinigung:

Eimermethode: Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren, die Reinigungslösung mit einem geeigneten Tuch / Schwamm auftragen, kurz einwirken lassen und die zu reinigende Fläche abwischen. Hartnäckige Verschmutzungen mit einem geeigneten Padschwamm bearbeiten.

WC- und Pissoirreinigung: Die Toilette oder das Pissoir spülen, das Produkt kreisförmig unter den Rand, in das Becken und auf Wasserspuren spritzen oder mit dem WC-Mop-System auftragen. 5-10 Min. einwirken lassen, mit einer Toilettenbürste oder einem Padschwamm scheuern und erneut spülen. Bei hartnäckigen Kalkansätzen die Einwirkungszeit erhöhen und/oder die Anwendung wiederholen.

Kalkentfernung: Das unverdünnte Produkt mit einem Schwamm/Tuch auftragen, kurz einwirken lassen und scheuern. Anschliessend gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Hartnäckige Kalkablagerungen mit einem geeigneten Pad bearbeiten.



© A.I.S.E



TASKI[®] Sani Antikalk

W3e

Technische Daten

Aussehen: Klare, farblose Flüssigkeit

pH-Wert (pur): 1

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): 1.054 g/cm³

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht mit Chlor haltigen oder alkalischen Produkten vermischen. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen (z.B. Marmor, Terazzo, Travertin, Aluminium) anwenden.

Säureempfindliche Fugen gründlich mit Wasser vornässen. Produktspritze oder tropfen sofort von säureempfindlichen Oberflächen entfernen und gründlich mit klarem Wasser abspülen. Chromarmaturen nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen, um eine Beschädigung zu verhindern. Vor dem Gebrauch die Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 27/01/2022 de-DE (P90254)