

# ARENAS-bleach

## Flüssiges Bleich-Konzentrat

- ▶ Flüssiges Bleichmittel auf Chlorbasis
- ▶ Sorgt für strahlend weiße Wäsche
- ▶ Entfernt Vergilbungen, Farb- und Stockflecken



### Anwendungsbereich

Zum Entfärben und Bleichen von Weißwäsche (Baumwolle) und bleichbaren Textilien in der Waschmaschine.

### Anwendung


Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Wäschesymbol für bleichbare Textilien beachten. Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beachten.

### Textilwäsche:

Dosierung über Dosierpumpen

Produkt dem letzten Spülgang des Waschprozesses zugeben. Einwirkzeit 7–10 Minuten. Die Programmierung des Waschprozesses und die Dosiereinstellung erfolgen ausschließlich durch Kiehl-Service Mitarbeiter.

Der Verbrauch ist abhängig von der Waschmaschinengröße, der Wasserhärte und dem gewählten Flottenverhältnis.



### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Produkt mit Entgasungsverschluss – Lagerung ausschließlich in aufrechter Position. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Bleichmittel auf Chlorbasis 5–15 %.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS09, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. EUH031 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Enthält: Natrium Hypochlorite (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j653221	20 L Kanister	24
j653272	230 kg Fass	2